

Attaches pour câbles

Attaches pour câbles profilées en ligne

Cette conception d'attache de Thomas & Betts est idéale pour une utilisation où la précision de la mise en faisceau est requise et où l'espace est une nécessité. Une conception unique à double courbure inverse se courbe pour former un ajustement précis autour du faisceau et permet de passer aisément le faisceau dans des cloisons et tout autre espace restreint. La tête à contour arrondi élimine les accrochages et les rebords tranchants sont réduits par nos murets de protection.

Caractéristiques

- La tête contournée profilée réduit l'espace de dégagement nécessaire pour le faisceau et améliore l'apparence de votre montage
- Le muret de protection élimine l'exposition aux rebords tranchants
- La double courbature inversée s'ajuste parfaitement contre le contour du faisceau de câbles
- Plusieurs tailles et couleurs sont disponibles pour répondre à l'évolution des besoins
- Résistance d'un nylon de haute qualité



La tête profilée comparée avec l'épaisseur de l'attache traditionnelle pour câbles T&B^{md}

N° de cat.	Gamme de diamètres du faisceau		Longueur de l'attache		Largeur de la sangle		Épaisseur de la sangle		Résistance à la traction		Emb. std	Emb. en nbre
	(po)	(mm)	(po)	(mm)	(po)	(mm)	(po)	(mm)	lb	kg		
Attaches pour câbles Ordering Information												
SF100-18	0,125 - 1,00	3,17 - 25,4	4,65	118,11	0,95	2,41	0,043	1,09	18	8,16	100	1000
SF150-18	0,125 - 1,50	3,17 - 38,1	6,45	163,83								
SF200-18	0,125 - 2,00	3,17 - 50,8	8,10	205,74								
SF175-50	0,187 - 1,75	4,74 - 44,4	7,70	195,58	0,187	4,74	0,48	1,21	50	22,68		
SF300-50	0,187 - 3,00	4,74 - 76,2	11,33	287,78			0,52	1,32				
SF400-50	0,187 - 4,00	4,74 - 101,6	14,53	369,06	0,300	7,62	0,75	1,90	120	54,43		
SF600-120	0,375 - 6,00	9,52 - 152,4	21,00	533,40								
ERG120	Outil d'application pour une résistance à la traction de 50 à 120 lb											
ERG50	Outil d'application pour une résistance à la traction de 18 à 50 lb											

Matériau : du nylon naturel 6/6 conforme à ASTM D 4066 PA111. Aussi disponible en noir pour une résistance aux conditions climatiques extérieures (suffixe « -X »).

Dimensions : conçu conformément aux normes militaires (MS3367), sauf pour la longueur de la tête qui est légèrement plus grande que MIL Spec.

Emballage : l'emballage standard est de 100 pièces.

Couleur	N° suffixe
Comment commander les attaches pour câbles de couleur	
Noir (extérieur)	X
Brun	1
Rouge	2
Orange	3
Jaune	4
Vert	5
Bleu	6
Pourpre	7
Gris	8
Blanc	9

Emballées de façon à faciliter la manipulation. Le nylon naturel est standard. Pour les attaches en ligne colorées, ajoutez le numéro de suffixe au numéro du catalogue indiqué dans le tableau ci-dessus.

Exemple : **SF175-50-2** (Rouge)

Pour les emballages pour distributeurs (100), ajoutez le suffixe « -100 ».

Exemple : **SF175-50-100**

(communiquez avec le bureau régional des ventes pour obtenir des renseignements sur les commandes).

