

Fiche produit

Caractéristique

2510F01

FHP Manual Starter - Open - 1P - Toggle Operated - No Indicator - 277VAC



Principales

fonction produit	Single Unit Manual Starter
gamme de produits	F
type de protection thermique	melting alloy

Complémentaires

[In] courant nominal	16 A
entrée de câble	sans
puissance moteur HP	1 hp at 115 V AC 1 hp at 230 V AC 1 hp at 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	277 V CA
description des pôles	1P
type de commande	toggle switch
nombre de phases réseau	monophasé
signalisation locale	sans signalisation
remise à zéro	manuel
type de démarreur moteur	non réversible
raccordement électrique	borniers à vis-étrier
jauge AWG	AWG 14...AWG 12 (copper)
hauteur	4.13 po
largeur	1.69 po
profondeur	2.22 po

Environnement

certifications du produit	CE CSA LR25490 class 3211 05 UL recognized E42243 CCN NLRV2
tenue à l'environnement NEMA	not rated (open device)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Ne sera jamais conforme
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil