

# Fiche produit

## Caractéristique

# 9001KR9RM95

## 2 Position Push Pull



### Principale

gamme de produits	Harmony 9001K
fonction produit	bouton-poussoir à tête bombée non lumineux
accessoires associés	contact block 9001KA..
nom abrégé de l'appareil	9001K
type d'unité de commande	pousser-tirer
profil de l'unité de commande	rouge coup de poing Ø 60 mm non marqué

### Complémentaires

matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	30 mm
largeur hors tout CAO	60 mm
hauteur hors tout CAO	60 mm
profondeur hors tout CAO	70...74 mm
poids	0.15 kg
position de montage	toutes positions
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
matière de la tête	métal
info supplémentaire de l'unité de commande	screw-in with set screw security
positions de l'unité de commande	2 positions
description des contacts	sans contact de contact
durée de vie mécanique	5000000 cycle

### Environnement

traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
catégorie de surtension	classe II conformément à IEC 61140
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

---

normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	NEMA UL 508
tenue aux vibrations	7 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	50 gn conformément à IEC 60068-2-27

---

### Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---