



Le système de douille et culot GU24 a été développé afin de remplacer le culot Edison dans les nouveaux luminaires éconergétiques pour restreindre l'utilisation de lampes incandescente. Toutes les lampes à culot GU24 de STANDARD sont adaptées pour utilisation dans des luminaires fermés. Températures ambiantes d'opération : régulières : -23°C/-10°F à 55°C/131°F et à gradation : -18°C/0°F à 50°C/123°F.

Spirale à profil bas



Spirale (GU24)



Spirale à gradation (GU24)



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte	Équivalent incandescente (W)
Spirale à profile bas									
	LHTM : 2 3/32 po (58 mm) Dia. : 3 1/8 po (79 mm)								
60289	CF13/30K/SPIRAL/LP/GU24/STD	13	GU24	3 000	82	10 000	900	48	60
Spirales									
	13 W: LHTM : 3 5/16 po (92 mm) Dia. : 1 13/16 po (46 mm) 18 W: LHTM : 4 13/32 po (112 mm) Dia. : 1 1/2 po (54 mm) 23 W: LHTM : 4 13/32 po (112 mm) Dia. : 1 1/2 po (54 mm)								
61842	CF13/T2/27K/SPIRAL/GU24/STD	13	GU24	2 700	82	10 000	900	48	60
61843	CF13/T2/35K/SPIRAL/GU24/STD	13	GU24	3 500	82	10 000	880	48	60
61844	CF13/T2/41K/SPIRAL/GU24/STD	13	GU24	4 100	82	10 000	880	48	60
61845	CF18/T2/27K/SPIRAL/GU24/STD	18	GU24	2 700	82	10 000	1 150	48	75
61846	CF23/T2/27K/SPIRAL/GU24/STD	23	GU24	2 700	82	10 000	1 600	48	100
61847	CF23/T2/41K/SPIRAL/GU24/STD	23	GU24	4 100	82	10 000	1 600	48	100
Spirales									
	13 W: LHTM : 3 15/16 po (100 mm) Dia. : 1 13/32 po (50 mm) 23 W: LHTM : 4 27/32 po (123 mm) Dia. : 2 1/4 po (54 mm)								
60920*	CF13/D/27K/SPIRAL/GU24/STD	13	GU24	2 700	82	10 000	800	48	60
60921*	CF23/D/27K/SPIRAL/GU24/STD	23	GU24	2 700	82	10 000	1 500	48	100



Lampes à culot GU24