

Principales

Gamme de produits	GV2 TeSys U TeSys d
Nom abrégé d'appareil	Jeu de barres
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT LS1D32 Contrôleur-démarrreur TeSys U

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la borne
[Isc] thermal withstand current	104 x I _t
Courant admissible	11 kA
[Ith] courant thermique conventionnel	63 A
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Pas de raccordement	54 mm
Masse du produit	0.038 kg

Environnement

RoHS EUR date de conformité	0640
RoHS EUR status	Conforme

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.