

# 8502SBG2V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 0, 18A, 5 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA, 3 pole, 120 VAC coil, NEMA 1



## Principal

Product Type	Contacteur
Product Range	8502S
Contacteur Type	Non inverseur

## Complémentaire

NEMA Size	0
Rated Current	18 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Horsepower Rating	3 HP à 200 V AC 3 HP à 230 V AC 5 HP à 460 V AC 5 HP à 575 V AC
SCCR	Disjoncteur 70 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Other Equipment	Fusible non fourni
Terminal Type	Borniers à vis-étrier

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Height	254 mm
Width	152 mm
Depth	134 mm

### Environnemental

Enclosure Type	NEMA 1 feuille d'acier peint
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,976 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,510 cm
Largeur de l'emballage 1	16,764 cm
Longueur de l'emballage 1	27,178 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------