

Fiche produit

Caractéristique

2510KR1H

Manual Switch - NEMA 7&9 - 2P -
Toggle Operated - No Indicator -
600VAC



Principales

fonction produit	Single Unit Manual Switch
gamme de produits	K

Complémentaires

[In] courant nominal	20 A
entrée de câble	0.75 NPT (top and bottom)
puissance moteur HP	3 hp à 460 V AC 2 hp à 230 V CA 2 hp à 115 V CA 3 hp à CA 1 hp à 90 V CC 2 hp à 115 V CC 1,5 hp à 230 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 230 V CC
description des pôles	2P
type de commande	Par maneton
nombre de phases réseau	Monophasé
signalisation locale	Sans signalisation
type de démarreur moteur	Non réversible
raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
jauge AWG	AWG 14...AWG 10 (cuivre)
hauteur	6.36 in
largeur	3.95 in
profondeur	4.35 in

Environnement

certifications du produit	CE UL listed file E58760 CCN NPXZ CSA LR26817 class 3218 04
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3R/7/9 cast aluminium standard size

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1545 - Déclaration de conformité Schneider
--------------------------------	--

