



Principal

Gamme de produits	ConneXium
Fonction produit	Switch Ethernet managé
Concept	Transparent Ready
Protocole du port communication	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (protocole de redondance moyenne)
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 6 port(s) copper cable 100BASE-FX - 3 port(s) fibre optique
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité
Cybersecurité	Role-based access control

Complémentaire

Type de connexion intégrée	Shielded RJ45 copper cable Duplex SC fiber optic
Support de transmission du médium	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour fibre optique Fibre optique multimode pour câble cuivre
Distance maximale entre les appareils	100 m copper cable
Longueur de fibre optique	4 km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Affaiblissement	0...11 dB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Service Ethernet	Configuration via serveur Web Filtrage multicast Contrôle de flux de données Surveillance de trafic IGMP

SNMP-Traps and SYSLOG

Service communication	TFTP Qualité de Service (QoS) Port monitoring Miroir de port
Diagnostics en fonctionnement	Signal contact Self test
Nombre maximum de switch dans une anneau	50
Redondance	HiPER ring RSTP
[Us] tension d'alimentation	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9.6...32 V DC SELV
Puissance consommée	9 W
Raccordement électrique	Removable connector 6 ways power supply
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE UL RCM
Fonction disponible	System information
Signalisation locale	1 dual colour LED (green/yellow) for P1 P2 power supplies Erreur: 1 LED (rouge) Gestion de l'anneau: 1 DEL en double couleur (vert/jaune) Veille: 1 LED (vert) 1 dual colour LED (green/yellow) for channel diagnostic Device status
Sortie d'alarme	1 voltfree contact 1 A
Fonction alarme	Défaut de l'alimentation électrique État du flux de données Défaut du switch Défaut de redondance anneau Défaut du switch Incorrect configuration
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Fiabilité MTBF	514927,0 H
Largeur	74 mm
Hauteur	131 mm
Profondeur	111 mm
Poids	0,41 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré d'étanchéité IP	IP20
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 508 EN/IEC 61131
Certifications du produit	CE UL RCM

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	617 g
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	2,468 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------