



Principal

Gamme de produits	Easergy T300
Fonction produit	Connecteur hub

Complémentaire

Tension nominale	11...36 kV
Tension d'entrée	< 10 V
Limites de la tension d'entrée	< 30 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Sortie: RJ45 connecteur Entrée: 3 RJ45 connecteur

Environnement

Support de montage	Rail DIN
Normes	CEI 60044-7
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP30 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforming to IEC 62262
Température de fonctionnement	-40...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue au feu	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Caractéristique d'environnement	Brouillard salin: 200 h conformément à CEI 60068-2-11
Humidité relative	95 % conformément à CEI 60068-2-30
Altitude de fonctionnement	<= 3000 m
Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm

Longueur	95 mm
Poids	0,25 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	138 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	72
Poids de l'emballage 2	10,25 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.