



## Principal

Product	Panneau de distribution de puissance
Gamme de produits	QO
[In] courant nominal	30 A
Number of Spaces	6
Short Circuit Current Rating	25 kA
Number of Phases	Monophasé
Voltage Rating	120/240 V AC

## Complémentaire

Wire Size	AWG 14...AWG 12 cuivre ou aluminium
Type de disjoncteur	QO
Connexion de phase	AC

## Environnement

Température de fonctionnement	-5 °C 40 °C
-------------------------------	----------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,941 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,510 cm
Largeur de l'emballage 1	13,208 cm
Longueur de l'emballage 1	27,432 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)