



## Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Number of Poles	1P
Composition des pôles	1 "F"
Gamme de produits	DP

## Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hp à 115 V AC, monophasé 3 hp à 230 V AC, monophasé
Courant nominal du rotor bloqué	125 A à 460 V AC 100 A à 575 V AC 150 A à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	208...240 V AC at 60 Hz 220 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Raccordement électrique	Binder head Bornes à connexion rapide

## Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	226,796 g

Hauteur de l'emballage 1	5,842 cm
Largeur de l'emballage 1	6,35 cm
Longueur de l'emballage 1	8,89 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	2,898 kg
Hauteur de l'emballage 2	14,732 cm
Largeur de l'emballage 2	17,78 cm
Longueur de l'emballage 2	18,034 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------