



*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Bloc multiprise pour le domaine médical Série 1584H

15A | 125V | Prises HG 5-15R

### Caractéristiques



- Boîtier en aluminium extrudé robuste et couvercle en acier avec revêtement en poudre noir distinctif.
- Modèles conçus pour répondre aux exigences particulières des établissements de soins institutionnels et chroniques, comprenant des prises blanches, un cordon d'alimentation et une fiche de qualité médicale.
- Ces dispositifs sont destinés à des applications intérieures non connectées au patient et alimentent des équipements électroniques
- (ils ne sont pas destinés à être utilisés pour alimenter des appareils de maintien des fonctions vitales ni à être utilisés dans des unités de soins intensifs).
- Dépasse les exigences de la NEMA relativement aux courants de fuite à la terre de faible intensité et à la résistance aux impacts ou aux chocs physiques continus sans perte de continuité de la mise à la terre lorsque la barre est branchée à une prise correctement mise à la terre.
- Les prises de qualité médicale blanches sont solidement fixées au boîtier et interconnectées avec des barres omnibus solidement mises à la masse. Toutes les barres omnibus sont doublement reliées à la terre au moyen d'une attache et d'une vis de sécurité.
- **Convient parfaitement aux installations audio sensibles au courant de terre!**
- Une tige de mise à la terre supplémentaire est prévue sur le boîtier pour permettre une mise à la terre externe.
- Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire sur un poste de travail, au besoin.

### Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Prises NEMA 5-15R-HG.
- Ensemble complet avec disjoncteur de 15 A, 125 V réenclenchable pour prévenir les surcharges accidentelles.
- Homologuées CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99), ensemble de cordons no 8 homologués CSA (barres d'alimentation de qualité médicale).
- Homologuées TUVus en regard des normes UL60601-1 (qualité médicale) et UL1363 (prises électriques repositionnables).

### Accessoires

- Adaptateur pour montage vertical dans une armoire

Part No.	Overall Dimensions			Outlets	Cord Length (ft)
	Height	Width	Length		
1584T4DH6	2.33	2.12	10.18	4	6
1584T4DH	2.33	2.13	10.18	4	12

Part No.	Overall Dimensions			Outlets	Cord Length (ft)
	Height	Width	Length		
1584T6DH6	2.33	2.12	13.36	6	6
1584T6DH	2.33	2.13	13.36	6	12
1584T8DH6	2.33	2.12	16.51	8	6
1584T8DH	2.33	2.13	16.51	8	12

### Replacement Mounting Foot (One Foot)

Part No.	1584MF
----------	--------

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.