




DONNÉES TECHNIQUES


Numéro de catalogue		Kit M.A.L.T. (en option)	Ampères	Dimensions			Poids lb
Caniveaux de répartition 3 fils	4 fils			A	B	C	
T273	T274	TGR200	70	24	6	4	12
T373	T374	TGR200	70	36	6	4	17
T473	T474	TGR200	70	48	6	4	21
T2103	T2104	TGR200	125	24	6	4	12
T3103	T3104	TGR200	125	36	6	4	17
T4103	T4104	TGR200	125	48	6	4	21
T6103	T6104	TGR200	125	72	8	5	39
T2203		TGR200	225	24	8	5	16
T3203	T3204	TGR200	225	36	8	5	22
T4203	T4204	TGR200	225	48	8	5	27
T5203	T5204	TGR200	225	60	8	5	33
T6203	T6204	TGR200	225	72	8	5	39
T3403		TGR400	400	36	10	6	35
T4403	T4404	TGR400	400	48	10	6	45
T5403	T5404	TGR400	400	60	10	6	58
T6403	T6404	TGR400	400	72	10	6	62
T4603	T4604	TGR600	600	48	10	6	45
T5603	T5604	TGR600	600	60	10	6	58
T6603	T6604	TGR600	600	72	10	6	62

Boîtiers de répartition

B73	B74	BGR200	70	12	10	4	9
B103	B104	BGR200	125	12	10	4	9
B203	B204	BGR200	225	18	12	5	16
B403	B404	BGR400	400	24	17	6	37
B603	B604	BGR600	600	30	24	7	63



BORNIERS DE RÉPARTITION
A L'INTÉRIEUR
NON MONTRÉS



BORNIERS DE RÉPARTITION
A L'INTÉRIEUR
NON MONTRÉS

Utilisation :

Type 1 Boîtiers conçus pour la répartition de courant à l'intérieur (600 V maximum, Cu- Al).

Construction :

- acier 16 Ga
- blocs de répartition installés en usine
- provision pour cadenas rétractable
- peinture extérieure et intérieure polyester grise, à effet texturé poudre époxy ANSI/ASA61

Sur demande :

- kit de M.A.L.T.
- aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé
- dimensions et finis spéciaux

Normes :

- certifié CSA 150359