



Principal

Gamme de produits	Phaseo
Fonction produit	Module batterie
Capacité de batterie	7 Ah

Complémentaire

Limites de la tension d'entrée	21...29 V
Temps de charge	72 H
Courant de charge	0,7 A
Taux de déchargement spontané	9 %, 3 mois 3 %, 1 mois 15 %, 6 mois
Couplage de sortie	Parallèle
Altitude de fonctionnement	2000 m
Marquage	CE
Poids	6,5 kg

Environnement

Certifications du produit	UL EAC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...50 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,030 kg
Hauteur de l'emballage 1	19,500 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,500 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------