



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Module de communication

Complémentaire

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Compatibilité produit	Lexium 32
Protocole du port communication	EtherCAT
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45
Vitesse de transmission	100 Mbps
Distance maximale entre les appareils	100 m for 100 Mbps
Adressage	Adressage logique Adresse nœud Adresse de position
Service communication	PDO and SDO support Drive profile CiA 402 velocity mode conforming to IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
Type d'affichage	1 LED for input status 1 DEL pour RUN 1 LED for error 1 LED for output status

Environnement

Normes	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g

Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------