



## Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

## Complémentaire

Raccordement électrique	Straight female connector M12, 8 pins
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Laiton nickelé
LED d'état	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm
Composition du câble	8 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V AC 36 V DC
[In] courant nominal	2 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K IP67 IP65
Température ambiante pour le stockage	-40...90 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	286 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	18,8 cm
Longueur de l'emballage 1	18,4 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	3,116 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------