



Gamme De Produits

Uvex Protégé

La conception à verre mobile offre flexibilité et ajustement. Poids ultra-léger de 27,5 g pour un confort toute la journée. La barre frontale enveloppante et solide s'allonge pour s'adapter à une variété d'utilisateurs.



Références produit et renseignements sur les commandes



S4200XC

Monture noire métallique

Verres transparents, revêtement antirayures



S4200XXC

Monture noir métallisé

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextra



S4201XC

Monture noir métallisé

Verres gris, revêtement antirayures



S4201XXC

Monture noir métallisé

Verre gris, revêtement antibuée Uvextra



S4202XC

Monture noir métallisé

Verre SCT Reflect 50, revêtement anti-rayures



S4203

Monture noir métallisé










Verre miroir argenté, revêtement antirayures



S4210

Monture grès

Verres transparents, revêtement antirayures

| | | |
|---|----------|--|
|  | S4210X | Monture grès Verre transparent, revêtement antibuée Uvextra |
|  | S4211 | Monture grès Verres gris, revêtement antirayures |
|  | S4211X | Monture grès Verre gris, revêtement antibuée Uvextra |
|  | S4212 | Monture grès Verre SCT Reflect 50, revêtement anti-rayures |
|  | S4213 | Monture grès Verre miroir argenté, revêtement antirayures |
|  | S4221XC | Monture noir métallisé Verre SCT-Bleu, revêtement anti-rayures |
|  | S4221XXC | Monture noir métallisé Verre SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextra |
|  | S4222XC | Monture noir métallisé Verres ambres, revêtement antirayures |
|  | S4222XXC | Monture noir métallisé Verre ambre, revêtement antibuée Uvextra |

Renseignements sur l'emballage

Sachet en polyéthylène ind., 10/boîte, 200/carton

Présentation générale

Principales caractéristiques

Conçu avec la technologie exclusive de verre mobile Uvex, une barre frontale enveloppante allongeable, et des cambres et une barrette nasale coussinées, le modèle Uvex Protégé offre un confort exceptionnel et un style flexible aux professionnels. Le modèle Uvex Protégé offre un confort léger de type sportif et une conception souple, le tout pesant moins d'une once. Le confort n'a jamais été si léger. • La conception exclusive à verre mobile offre une flexibilité et un ajustement accrus • Conception ultra-légère de seulement 27,5 g, soit moins d'une once • La barre frontale enveloppante solide s'allonge pour convenir à un grand nombre d'utilisateurs • Les cambres coussinées assure un bon ajustage • Les plaquettes flexibles transparentes empêchent tout glissement • Monture garantie à vie

Secteurs/utilisation recommandés

- Agriculture
- Construction
- Restauration
- Forestier
- Fabrication
- Secteur médical
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transport
- Services collectifs

Risques

- Particules atmosphériques
- Arc électrique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
- ANSI Z.87.1/1989, CA 19067 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 19067 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segSau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19067&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

Conformité à la réglementation REACH

Server Error in '/'
Application.

*File path cannot be external
URL*

Marque historique

Server Error in '/'
Application.

*File path cannot be external
URL*

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie à vie de la monture

Spécifications

Largeur hors tout des verres

- 146 mm (5.7 po) nominal

Matériau des verres

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Revêtement dur Ultra-dura, revêtement antibuée Uvextreme

Épaisseur des verres

- 2 mm (0.079 po) minimum

Teintes de verres disponibles

- Transparent, gris, SCT-Reflect 50, SCT-Bleu, ambre, miroité argent

Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Non

Aptes aux prescriptions

- Non

Matériau de la branche

- PC

Longueur de la branche

- 126 mm

Retrait de la branche

- 75 mm

Style des branches

- Coussiné, rectiligne

Poids des lunettes

- 0.97 oz

Matériau de la monture

- Polycarbonate

Couleurs de monture disponibles

- Noir métallique, grès

Monture diélectrique (Oui/Non)

- Oui

Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Documentation

Data Sheet Eyewear Uvex Protege-Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19060/1033.aspx

Data Sheet Eyewear Uvex Protege-Eng

Data Sheet Eyewear Uvex Protege-Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19061/1033.aspx

Data Sheet Eyewear Uvex Protege-Spanish

Formation et utilisation appropriée

Server Error in '/'
Application.

*File path cannot be external
URL*

Renseignements supplémentaires

Server Error in '/'
Application.

*File path cannot be external
URL*

Promotions

Server Error in '/'
Application.

*File path cannot be external
URL*

Homologation de produit

Server Error in '/'
Application.

*File path cannot be external
URL*

Assistance technique

Server Error in '/'
Application.

*File path cannot be external
URL*