



Principal

Fonction produit	Contacteur
Gamme de produits	TeSys N
Application du contacteur	Non inverseur
Taille NEMA	5
Puissance moteur hp	75 hp à 200 V AC 100 hp à 230 V AC 200 hp à 460 V AC 200 hp à 575 V AC
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Télécommande	Common control circuit
Tension circuit de commande	120 V AC
Composition contact auxiliaire	1 "F"
Description des pôles	3P
Nombre de phases réseau	3 phases
[In] courant nominal	270 A
Certifications du produit	CSA CE Listé UL
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Raccordement électrique	Cosses commandé séparément

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,308 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie