



Principal

Range	Square D
Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	400 A
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 Acier galvanisé
Horsepower Rating	100 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 250 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 125 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 350 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC 50 hp à 600 V DC
Disconnect Type	Fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	200 kA 10 kA
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Phase	3 phases
Certifications	CSA
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil cuivre ou aluminium
Wire Configuration	4 fils

Complémentaire

Largeur	666,75 mm
Hauteur	1174,75 mm
Profondeur	257,30 mm
Couple de serrage	62.14 N.m (AWG 1/0...750 kcmil)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,000 kg
---------------------------	----------
