

# Fiche produit

## Caractéristique

# RUZSF3M

embase pour relais universel - Zelio  
RUZ - avec contacts distincts -  
connecteurs



## Principale

gamme de produits	Zelio Relay
fonction produit	socle
disposition des contacts	séparé
compatibilité produit	plug-in relay RUM (2 OF) plug-in relay RUM (3 "OF")
forme des broches	plat
nom abrégé de l'appareil	RUZ
vente par quantité indivisible	10

## Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	5 A avec jonction de bus 12 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
couple de serrage	<= 1 N.m (M3.5 vis)
mode de fixation	avec vis monté sur panneau clip-on monté sur rail DIN symétrique 35 mm
marquage	CE
largeur	36 mm
poids	0.095 kg

## Environnement

mode de raccordement	connecteur, souple câble avec embout 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14 connecteur, souple câble avec embout 2 x 0,25 à 2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 connecteur, rigide câble sans embout 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 connecteur, rigide câble sans embout 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>
normes	IEC 61984
certifications du produit	CSA UL
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
température de fonctionnement	-40...55 °C
degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60529

---

tenue diélectrique

2500 V

---

### Garantie contractuelle

Période

18 mois