



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPacT H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	L

Complémentaire

[In] courant nominal	50 A
Number of Poles	2P
Interrupt Rating	20 kA à 250 V DC 50 kA at 500 V DC 125 kA à 240 V AC 100 kA à 480 V AC 50 kA à 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC 500 V DC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	400 A
Courant de déclenchement magnétique	850 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	69,60 mm
Profondeur	110,74 mm

Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)
-------------------	---

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CSA CE CEI
---------------------------	------------------------------

Température de fonctionnement	40 °C
-------------------------------	-------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,814 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Sans PVC	Oui
----------	-----

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------