


## Boîtier d'inspection doté d'un coupe-circuit de conduit, polyéthylène haute densité (HDPE) – T416C



- Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses
- Résistant aux substances chimiques, aux UV et à la corrosion



Référence	T416C
Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Couleur	Noire
Capacité de charge	0,15 kg/cm <sup>2</sup>
Diamètre, niveau de classe (DG)	362 mm
Diamètre Extérieur (OD)	619 mm
Hauteur (H)	464 mm
Dimension du trou (HS)	70 mm
Poids unitaire	7,3 kg
Certifications	Qualifoudre
Quantité Standard d'Emballage	1 pc
UPC	78285644884
EAN-13	8711893108842

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.