



Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	90 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA

Complémentaire

Puissance moteur hp	7,5 hp à 115 V AC, monophasé 20 hp à 230 V AC, monophasé 30 hp à 230 V AC, 3 phases 50 hp à 460 V AC, 3 phases 50 hp à 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	540 A à 277 V AC 450 A à 460 V AC 360 A à 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	440 V AC at 50 Hz 480 V AC at 60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Box lugs

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,669 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,732 cm
Largeur de l'emballage 1	14,224 cm
Longueur de l'emballage 1	17,780 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------