



Principal

Gamme	PowerLogic
Fonction produit	Compteur d'énergie multi-circuit
Nom du produit	PowerLogic EM4800
Nom abrégé de l'appareil	EM4800
Surveillance de l'alimentation	Instrumentation de base
Gestion de l'énergie	Sous-facturation et répartition des coûts Analyse de facturation
Fonction de l'appareil	Sous-facturation
Type de mesure	Courant par phase, rms Tension par phase, rms Énergie réactive négative Apparent energy Nombre d'impulsions Énergie active positive Énergie réactive positive Énergie active négative
[Us] tension d'alimentation	120 V AC 60 Hz
Fréquence du réseau	60 Hz

Complémentaire

Cadence d'échantillonnage	256 échantillons/cycle
Type d'affichage	LCD rétro-éclairé
Capacité affichage messages	2 lignes de 16 caractères
Current transformer input	24 noyau solide CT 80 mA unipolaire 12 noyau solide CT 80 mA monophasé 8 noyau solide CT 80 mA triphasé
Tension de mesure	80...480 V 480...999000 V avec terminal virtuel externe
Précision de mesure	+/- 0.5 % de la plage de mesure
Nombre d'entrées	2 impulsion

Protocole de communication	BACnet IP FTP HTTP Modbus TCP/IP SNTP
Prise en charge de port de communication	RJ45: ethernet RJ11: modem SUB-D 9: RS232
Communication des données	Énergie reactive positive Énergie active positive Voltage Énergie apparente Énergie réactive négative Énergie active négative

Environnement

Mode d'installation	Montage au mur
Montage de l'appareil	Mural
Type d'installation	Installation en intérieur Afficheur face avant
Humidité relative	90 % à 40 °C
Degré de pollution	2
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 3000 m
Normes	ICES-003 CSA C22.2 No 61010-1 CEI 61000-4-5 EN 55022 FCC partie 15 classe B IEC 61010-1 ANSI/TIA-568-A
Certifications du produit	UL
Largeur	33,5 cm
Profondeur	5,5 cm
Hauteur	30,5 cm
Poids	4 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,700 kg
Hauteur de l'emballage 1	22,860 cm
Largeur de l'emballage 1	40,640 cm
Longueur de l'emballage 1	43,180 cm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Sera conforme - Date à confirmer
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------