

2510KG1B

Switch, manual, 30A, 2 pole, 3 HP at 575 VAC, single phase, toggle operated, red 230 VAC indicator, NEMA 1 enclosure



Principal

| | |
|---------|---------------------------|
| Product | Single Unit Manual Switch |
| Type | K |

Complémentaire

| | |
|------------------------|---|
| Current Rating | 30 A |
| Cable Entry | 0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom) |
| Horsepower Rating | 2 hpà 115 V AC 2 hpà 230 V AC 3 hpà 460 V AC 3 hpà 575 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC 230 V DC |
| Number of Poles | 2P |
| Control Unit Type | Par maneton |
| Number of Phases | Monophasé |
| Pilot Light | Red indicator, 230 V |
| Starter Type | Non réversible |
| Electrical Connection | Borniers à vis-étrier |
| Wire Gauge | AWG 14...AWG 10 cuivre |
| Hauteur | 107,95 mm |
| Largeur | 61,98 mm |
| Profondeur | 69,85 mm |

Environnement

| | |
|-----------------------|---|
| Certifications | UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05 |
| NEMA Enclosure Rating | NEMA 1 plastique standard size |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 381,018 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,604 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,874 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,192 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|