



Principal

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys F
Fonction produit	Contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LC1F
Application du contacteur	Commande du moteur Charge résistive
Catégorie d'emploi	AC-4 AC-1 AC-3
Description des pôles	3P
Power pole contact composition	3F
[Ue] tension assignée d'emploi	≤ 460 V DC ≤ 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	275 A 40 °C) à ≤ 440 V AC-1 185 A 55 °C) à ≤ 440 V AC-3
Puissance moteur kW	90 kW à 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW à 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW à 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW à 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW à 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 55 kW à 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 33 kW à 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Tension circuit de commande	24 V DC
Type de bobine	Standard

Complémentaire

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Catégorie de surtension	III
[Ith] courant thermique conventionnel	275 A à <40 °C

Pouvoir assigné de coupure	1480 A conformément à IEC 60947-4-1
[I _{cw}] courant assigné de courte durée admissible	1500 A à <40 °C - 10 s 920 A à <40 °C - 30 s 740 A à <40 °C - 1 min 500 A à <40 °C - 3 min 400 A à <40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer	200 A aMà <= 440 V 315 A gGà <= 440 V
Impédance moyenne	0,33 mOhm - I _{th} 275 A 50 Hz
[U _i] tension assignée d'isolement	1000 V conformément à IEC 60947-4-1 1500 V conformément à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle	12 W AC-3 25 W AC-1
Support de montage	Platine
Normes	EN 60947-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-4-1
Certifications du produit	RMRoS LROS (Lloyds register of shipping) ABS CB DNV BV RINA UL CSA
Mode de raccordement	Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm ² flexible with cable end Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm ² rigide sans Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm ² rigide sans Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 25 x 3 mm Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 150 mm ² Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 150 mm ² Circuit de puissance: raccordement parboulonnage
Couple de serrage	Control circuit: 1.2 N.m Circuit de puissance: 18 N.m
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 U _c 55 °C) Perte de niveau: 0,15 à 0,2 U _c 55 °C)
Consommation moyenne à l'appel en W	800 W 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	5 W à 20 °C
Dissipation thermique	5 W
Temps de fonctionnement	30...40 ms fermeture 30...50 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C
Code de comptabilité	LC1F
Motor power range	30...50 kW à 200...240 V 3 phases 55...100 kW at 200...240 V 3 phases 55...100 kW à 380...440 V 3 phases 55...100 kW à 480...500 V 3 phases 110...220 kW à 480...500 V 3 phases
Type de démarreur de moteur	Contacteur en ligne direct
Tension de la bobine-contacteur	24 V c.c. standard

Environnement

Degré de protection IP	IP2x face avant avec protecteurs conformément à CEI 60529 IP2x face avant avec protecteurs conformément à VDE 0106
Traitement de protection	TH

Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-60...80 °C
Température ambiante autour de l'appareil	-40...70 °C
Hauteur	174 mm
Largeur	168,5 mm
Profondeur	181 mm
Poids	4,65 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,230 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,200 dm
Largeur de l'emballage 1	2,150 dm
Longueur de l'emballage 1	2,450 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------