

Fiche produit

Caractéristique

LJL36600U31X

PowerPact L Circuit
Breaker, Micrologic 3.3, 600A, 3P, 600V, 25k
A



Principales

fonction produit	Disjoncteur
gamme de produits	PowerPact L
Technologie de l'unité de déclenchement	Électronique standard Micrologic 3.3 LI
codification du pouvoir de coupure	J

Complémentaires

technologie de protection	Limiteur de courant
[In] courant nominal	600 A
nombre de pôles	3P
pouvoir de coupure	65 kA à 480 V CA 25 kA à 600 V CA 100 kA à 240 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
continuous current rating	80 %
mode d'installation	Montage de l'unité
raccordement électrique	Cosses charge Cosses ligne
jauge AWG	De AWG 2/0 à 500 kcmil (aluminium / cuivre) 2(cable(s))
identification connecteurs	AL600LS52K3
hauteur	11.3 in
largeur	5.5 po
profondeur	6.61 po
couple de serrage	4.4...50 N.m 70...240 mm ² de AWG 2/0 à 500 kcmil

Environnement

certifications du produit	CCC CE CSA Listé UL NMX
---------------------------	-------------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1132 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible