



Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	LA4D
Description des pôles	3P
Fonction produit	Module d'interface
Accessoires associés	LC1D09 à D115

Complémentaire

Mode d'installation	Monté sur le dessus
Type de technologie	SSD
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension du circuit de commande	5...30 V à 20 °C c.c.
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V - pour télécommande conformément à IEC 60947-5-1
Mode de raccordement	Télécommande: connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec Télécommande: connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans Télécommande: connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide avec Télécommande: connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide sans Télécommande: connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec Télécommande: connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans Télécommande: connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide avec Télécommande: connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide sans
[Ue] tension assignée d'emploi	Télécommande: 24...250 V AC Télécommande: 380...415 V AC
Consommation électrique	8.5...15 mA 20 °C
État actuel 0 garanti	<= 2 mA
Tension état 0 garanti	< 2.4 V
Tension état 1 garanti	5 V
Durée de vie électrique	20 Mcycles à 240 V
Signalisation locale	Voyant DEL

Hauteur	19 mm
Poids	0,045 kg

Environnement

Normes	IEC 60255-5
Certifications du produit	CSA UL
Type de protection	Intégré par diode
Degré de protection IP	IP2x conformément à VDE 0106
Traitement de protection	TH conforming to IEC 60068
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante autour de l'appareil	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Dissipation thermique	0,4 W pour télécommande
Immunité aux micro coupures	1 ms

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	70
Poids de l'emballage 2	4,277 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------