



Principal

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LX4FF
Compatibilité de gamme	TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F150 LC1F115
Type de circuit de commande	DC wide range
Tension circuit de commande	110 V DC
Résistance moyenne	13,2 Ohm appelé à 20 °C 1970 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé	121 H
Temps de fonctionnement	30...40 ms fermeture 30...50 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	60 cyc/h à <55 °C

Complémentaire

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,75 à 1,25 Uc 55 °C) Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc 55 °C)
Consommation moyenne à l'appel en W	560 W 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	4,5 W à 20 °C

Environnement

Température de fonctionnement	-5...55 °C
Poids	0,43 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	508 g
Hauteur de l'emballage 1	7,4 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------