



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety switches XCS
Fonction produit	Commutateur de fin de course de sécurité
Nom de composant	XCSM
Design	Miniature
Matière	Métal
Type de tête	Tête rotative
Technologie de protection	Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
Type d'approche	Approche latérale
Type d'unité de commande	Levier à galet thermoplastique
Description des contacts	1 NC + 1 NC + 1 NO
Fonctionnement des contacts	À action brusque

Complémentaire

Raccordement électrique	Pré-câblé
Longueur de câble	5 m
Composition du câble	7 x 0,5 mm ²
Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Mode de fixation	Par le corps
Nombre de pôles	3
Ouverture positive	Avec contact "O"
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Couple minimal d'actionnement	0,5 N.m
Couple minimum pour ouverture positive	0,1 N.m
Vitesse d'attaque minimale	0,01 m/min
Vitesse d'attaque maximale	1,5 m/s
Désignation code des contacts	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conformément à EN 60947-5-1

B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
 R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conformément à EN 60947-5-1
 R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A

[Ui] tension assignée d'isolement	300 V conformément à UL 508 400 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-5-1 300 V conformément à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conformément à IEC 60664 4 kV conformément à IEC 60947-1
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
Protection contre les courts-circuits	6 A cartridge fuse type gG (gl)
Précision de répétition	0,05 mm sur les points d'enclenchement
Matière du corps	Zamak
Matière de la tête	Zamak
Profondeur	34 mm
Hauteur	94 mm
Largeur	30 mm
Poids	0,205 kg

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 EN 1088
Certifications du produit	CSA UL
Niveau de sécurité	Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1 Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to IEC 61508
Données de fiabilité	B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I conformément à NF C 20-030 Class I conforming to EN/IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529 IP67 conformément à CEI 60529 IP68 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 conforming to EN 50102

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,571 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,600 cm
Longueur de l'emballage 1	18,600 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
