

## Fiche Produit

### Caractéristiques

# 2510KF2

Switch, manual, 30A, 3 pole, 10 HP at 575 VAC, three phase, toggle operated, no indicator, NEMA 1 flush mount



### Principal

Product	Single Unit Manual Switch
Type	K

### Complémentaire

Current Rating	30 A
Horsepower Rating	2 hpà 115 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC 7,5 hpà 230 V AC 10 hpà 460 V AC 10 hpà 575 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC 230 V DC
Number of Poles	3P
Control Unit Type	Par maneton
Number of Phases	3 phases
Pilot Light	Sans signalisation
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 10 cuivre
Hauteur	107,95 mm
Largeur	61,98 mm
Profondeur	69,85 mm

### Environnement

Certifications	UL listed file E42243 CCN NLRV
----------------	--------------------------------

NEMA Enclosure Rating	Not rated (flush plate) feuille d'acier peint standard size
-----------------------	---

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	240,404 g
Hauteur de l'emballage 1	7,112 cm
Largeur de l'emballage 1	11,684 cm
Longueur de l'emballage 1	5,080 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------