



### Principal

Fonction produit	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
[In] courant nominal	1188 A
Compatibilité produit	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Nedded quantity	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 3 x M12

### Complémentaire

Longueur maximale du câble moteur	250 m câble blindé 400...630 kWà 380...480 V 1 300 m câble non blindé 400...630 kWà 380...480 V 1 150 m câble blindé 630...800 kWà 500...690 V 1 250 m câble non blindé 630...800 kWà 500...690 V 1 250 m câble blindé 630...800 kWà 500...690 V 2 400 m câble non blindé 630...800 kWà 500...690 V 2
DV/Dt	500 V/μs maxà 400 V 750 V/μs maxà 500 V 1000 V/μs maxà 690 V
Pertes thermiques	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Poids	120 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	135,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,500 dm
Largeur de l'emballage 1	6,000 dm
Longueur de l'emballage 1	8,000 dm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------