



## Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	50 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting classe B 30 mA
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Box lugs

## Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kAà 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminium AWG 14 à AWG 6 cuivre
Tightening Torque	4,6 N.m pour 2,5...10 mm <sup>2</sup> (AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m pour 4...20 mm <sup>2</sup> (AWG 12...AWG 4)
Height	104,65 mm
Depth	73,91 mm
Width	38,10 mm

## Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	480,808 g
Hauteur de l'emballage 1	5,588 cm
Largeur de l'emballage 1	9,144 cm
Longueur de l'emballage 1	13,462 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------