



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité de base
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Couleur du boîtier	Argent

Complémentaire

Composition du kit	Unité de base Couvercle
Mode de fixation	Directement ou fixation tube
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC - 15...10 %
Consommation électrique	<= 400 mA
Longueur	77 mm
Poids	0,11 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA UL CE
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C

Tenue aux vibrations	2 gn
Degré de protection IP	IP65

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	286 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,1 cm
Longueur de l'emballage 1	26,8 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	8,205 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie