

Fiche produit

Caractéristique

HJA36020

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 20A



Principale

| | |
|-------------------------------------|---|
| fonction produit | disjoncteur |
| gamme de produits | PowerPact H |
| [In] courant nominal | 20 A |
| description des pôles | 3P |
| pouvoir de coupure | 100 kA 240 V AC 65 kA 480 V AC 25 kA 600 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V CA |
| trip unit technology | thermique-magnétique |
| certifications du produit | CSA IEC listé UL |
| mode d'installation | kit enfichable |
| codification du pouvoir de coupure | J |
| raccordement électrique | I-Line connection ligne lugs load |
| jauge AWG | AWG 14...AWG 3/0 (aluminium/copper) |
| connexion de phase | ABC |
| magnetic hold current | 350 A |
| courant de déclenchement magnétique | 750 A |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 0832 - |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Garantie contractuelle

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|