

# Fiche produit

## Caractéristique

# XZCP0941L10

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m



## Principales

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

## Complémentaires

raccordement électrique	M8, 4 broches connecteur femelle droit
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
état LED	sans
longueur de câble	10 m
diamètre extérieur du câble	5,2 mm
composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	5000 µΩ
résistance d'isolement	1 GΩ
poids	0.36 kg

## Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
certifications du produit	cULus
température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available