



## Principal

Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	J

## Complémentaire

[In] courant nominal	100 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kA à 240 V AC 65 kA à 480 V AC 25 kA à 600 V AC 20 kA à 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Bornes pour dérivation de câbles sur platine ligne Bornes pour dérivation de câbles sur platine charge
Courant de maintien magnétique	900 A
Courant de déclenchement magnétique	1700 A
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm <sup>2</sup> (de AWG 14 à AWG 3/0)
Hauteur	162,56 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	110,74 mm

## Environnement

Certifications du produit	CSA
---------------------------	-----

CE  
CEI  
Listé UL  
CCC

---

Température de fonctionnement	40 °C
-------------------------------	-------

---

## Emballage

---

Poids de l'emballage (Kg)	1,820 kg
---------------------------	----------

---

## Offre de la durabilité

---

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

---

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
-------------------------------------	---------------------

---

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

---

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---

---

Sans PVC	Oui
----------	-----

---