



Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA

Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hpà 115 V AC, monophasé 5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 15 hpà 460 V AC, 3 phases 20 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	150 Aà 460 V AC 120 Aà 575 V AC 180 Aà 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	277 V ACà 60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Binder head

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	458,128 g
Hauteur de l'emballage 1	6,350 cm

Largeur de l'emballage 1	8,128 cm
Longueur de l'emballage 1	10,668 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------