



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Modicon Quantum
Fonction produit	Ethernet RIO head for Quantum
Nombre de ports	4
Type de connexion intégrée	Ethernet IP/Modbus TCP (Réseau équipements) Ethernet IP/Modbus TCP (interlink port) Ethernet IP/Modbus TCP (Port de service)
Protocole du port communication	Ethernet IP/Modbus TCP
Service communication	Support RSTP Configure IP parameters Diagnostics for remote I/O devices Configuration for remote I/O devices Allows PLC to connect to an Ethernet network

### Complémentaires

Topologie	Daisy chain loop
Signalisation locale	1 LED vert/rouge pour état des communications réseau (NetStatus) 1 LED vert/rouge pour état du module (Mod Status) 1 LED vert pour prêt 1 LED vert pour activité
Accessoires associés	140CPU65150 140CPU65160 140CPU65260 140CPU67160 140CPU67261
Caractéristique d'environnement	Standard
Largeur	167 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.554 kg

### Environnement

Certifications du produit	CE C-Tick UL 508 Hazardous location class 1, division 2
Normes	CSA C22.2 No 142 EN 55011 IEC 61000-4-16 EN/IEC 61131-1
Degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60527 IP20 conformément à EN 61131-2
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I conformément à EN 61131-2
Température de fonctionnement	0...60 °C conformément à IEC 60068-2-2 0...60 °C conformément à IEC 60068-2-1
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C conformément à IEC 60068-2-2 -40...85 °C conformément à IEC 60068-2-1
Tenue aux vibrations	1 gn constant acceleration (f=8.4...150 Hz) conformément à EN 61131-2 3.5 mm constant amplitude (f=0.5...8.4 Hz) conformément à EN 61131-2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude	3000 m
Humidité relative	93 % conformément à IEC 60068

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1107 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Télécharger Profil Environnemental Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots