



COMMANDES MURALES




Modèle P57WN (Blanc)
Commande de vitesse électronique de 3 A

- Commande marche/arrêt avec interrupteur; cadran pour la sélection des vitesses pour le débit d'air et du niveau de bruit
- Capacité de 3 A sous 120 V c.a.
- Se monte dans une boîte simple
- Antiparasite incorporé
- Pour modèles Broan 502, 503, 504, 505, 508, 509, 512, EC50, EC70, DX90, DX110 ou NuTone 695C, 696NC, 671SP, 672SP




Modèle P68WN (Blanc)
Commande à deux fonctions

- Deux interrupteurs à bascule indépendants de 15 A sous 120 V c.a. (20 A au total)
- Se monte dans une boîte simple
- Pour emploi avec tous les ventilateurs et lampes de chauffage Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage




Modèle P59WN (Blanc)
Minuterie de 60 minutes

- Fonctionnement en continu ou minuterie réglable jusqu'à 60 minutes
- Se monte dans une boîte simple
- Capacité de 20 A sous 120 V c.a. ou capacité de 10 A sous 240 V c.a.
- Également recommandé pour les applications à basse tension (30 V max.)
- Pour emploi avec tous les ventilateurs et lampes de chauffage Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage




Modèle P77DWN (Blanc)
Commande à quatre fonctions

- Spécialement conçu pour les ventilateurs avec éclairage combiné de la série SensAire® et de la série Designer
- Commutateur simple permet trois réglages du détecteur du ventilateur (marche/auto/arrêt) pour les modèles avec détecteur. les commutateurs restants sont pour l'éclairage et la veilleuse
- 120V c.a., ampérage pour chaque interrupteur à bascule =15, 15, 5 (ampérage total de 20 A)
- Se monte dans une boîte simple
- Comprend les étiquettes de fonction des commutateurs




Modèle P61WN (Blanc)
Minuterie de 15 minutes

- Minuterie réglable jusqu'à 15 minutes (pas de fonctionnement en continu)
- Se monte dans une boîte simple
- Capacité de 20 A sous 120 V c.a. ou capacité de 10 A sous 240 V c.a.
- Pour emploi avec tous les ventilateurs et lampes de chauffage Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage




Modèle P269WLN (Blanc)
Commande à deux fonctions avec voyant

- Le voyant rouge allumé indique que l'appareil est sous tension
- Spécialement conçu pour les ventilateurs avec éclairage combiné Ultra Silent™ et une source lumineuse auxiliaire
- Se monte dans une boîte double
- Interrupteur avec voyant 120 V c.a. 20 A; interrupteur sans voyant 120/240/277 V c.a. 15 A



Modèle P66WN (Blanc)
Commande à trois fonctions avec plaque murale de plastique

- Trois interrupteurs à bascule indépendants de 15 A sous 120 V c.a. (20 A au total)
- Se monte dans une boîte simple
- Pour emploi avec tous les ventilateurs et lampes de chauffage Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage



Modèle DH100W
Déhumidistat

- Se monte dans une boîte simple
- Réglage variable d'humidité relative de 20% à 80 %
- Bitension (24 V/120 V)

Broan-NuTone Canada Inc.; Mississauga, Ontario www.broan.ca www.nutone.ca 877 896-1119

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par Date