



### Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Type d'accessoire / élément séparé	Écran de protection
Accessoires associés	XUSL.E...76
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
Hauteur	795 mm
Quantité par lot	Lot de 4

### Complémentaire

Matière	Polycarbonate
Coefficient de réduction de la distance de détection	0.97 Sn
Poids	0,31 kg

### Environnement

Résistance aux agents chimiques	Résistant aux solutions aqueuses Résistant aux acides inorganiques dilués Résistant aux alkalis Résistant aux détergents et détersifs
Température de fonctionnement	-10...55 °C -10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C -25...70 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	1,368 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,5 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	92 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>