



Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line

Complémentaire

Type de protection	Fusible
Mode d'installation	Kit enfichable
Type de fusible	H, K, J or R
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
[In] courant nominal	60 A
Number of Phases	3 phases
Description des pôles	4P
Interrupt Rating	10 kA avec H or K 200 kA avec R or J
Configuration du câblage	4-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 10...AWG 2 1 câble(s) terre AWG 12...AWG 2 1 câble(s) phase AWG 12...AWG 1/0 1 câble(s) neutre
Profondeur	118 mm
Hauteur	379 mm
Largeur	266 mm

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E22182 CSA C22.2 No 27
Normes	CEI 60529 UL 857
Degré d'étanchéité IP	IP54

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,165 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,452 cm
Largeur de l'emballage 1	2,540 cm
Longueur de l'emballage 1	16,387 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui