



### Principal

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Product               | General Purpose Current Transformer   |
| Certifications        | UL recognized<br>CSA  |
| Ratio                 | 600/5   |
| Enclosure Type        | NEMA 1  |
| Phase                 | Monophasé   |
| Power Rating          | 2,5 VA à 60 Hz<br>5 VA à 400 Hz<br>25 VA à 60 Hz<br>50 VA à 400 Hz<br>5 VA à 60 Hz<br>10 VA à 400 Hz<br>12,5 VA à 60 Hz<br>25 VA à 400 Hz |
| Electrical Connection | Câbles volants AWG 16   |
| Opening Size          | Ø 57 mm   |

### Complémentaire

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 1,6 kg |
|-------|--------|

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,633 kg |
|---------------------------|----------|

### Offre de la durabilité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Régulation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a>               |
| Sans SVHC REACH   | Oui   |
| Directive RoHS UE | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Sans PVC                            | Oui   |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes   |