



### Principal

Gamme	PowerLogic
Fonction produit	PT module

### Complémentaire

Calibre du fusible à associer	High voltage entrée(s): F1 - 315 mA High voltage entrée(s): F2 - 315 mA High voltage entrée(s): F3 - 315 mA Tension entrée(s): F4 - 250 mA Tension entrée(s): F5 - 250 mA Tension entrée(s): F6 - 250 mA Tension entrée(s): F7 - 250 mA
Tension d'entrée	480 V +/- 10 %
Tension de sortie	120 V +/- 0.3 %
Type d'installation	Afficheur face avant Intérieure
Hauteur	213 mm
Largeur	344 mm
Profondeur	54 mm
Poids	5,67 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité relative	5...90 % non-condensing
Altitude de fonctionnement	3000 m
Degré de pollution	2

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,588 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.