



Principal

Gamme de produits	Harmony XVC4
Fonction produit	Balise monolithique précâblée complète
Type de balise et de colonne de signalisation	5 unités lumineuses
Signalisation sonore	Sans
Diamètre de fixation	40 mm
Nom de composant	XVC
Nom abrégé de l'appareil	XVC
Source lumineuse	LED fixe rouge LED fixe orange LED fixe vert LED fixe bleu LED fixe transparent
Type de circuit d'alimentation	AC/DC

Complémentaire

Matière	Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94HB): couvercle supérieur
Emplacement de montage	Sur la base
Montage du produit	Sur la base
[Us] tension d'alimentation	24 V
[Us] tension d'alimentation	24 V
Section de câble	0,33 mm ²
Jauge AWG	AWG 22
Longueur de câble	500 mm
Marquage	CE
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	125 mA
Fréquence de clignotement	1 Hz

Poids	0,18 kg
Hauteur	240,5 mm

Environnement

Normes	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Class II conforming to EN/IEC 61140
Catégorie de surtension	Classe II conformément à EN/IEC 61140
Degré de protection IP	IP54 installation de surface plate conformément à EN/IEC 60529

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,330 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,640 dm
Largeur de l'emballage 1	0,740 dm
Longueur de l'emballage 1	3,300 dm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------