



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact M
Plage de puissance du capteur de courant	800 A
Codification du pouvoir de coupure	G
Trip unit technology	Électronique basic ET 1.0 LI

Complémentaire


[In] courant nominal	800 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Mode d'installation	Unit mount
Description des pôles	3P
Pouvoir de coupure	65 kAà 240 V AC 35 kAà 480 V AC 18 kAà 600 V AC
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	80 %
Raccordement électrique	Lugs load Lugs ligne
Jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium/copper) for 3 cable(s)

Environnement

Certifications du produit	CSA IEC Listé UL
---------------------------	------------------------

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1323 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Manuel fin de vie
Instructions de fin de vie du produit	Disponible
Garantie contractuelle	
Warranty period	18 months