



## Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	200 A
Number of Poles	4
Voltage Rating	600 V AC/DC
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	200 kA maximum
Mounting Type	Saillie
Factory Installed Neutral	None
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 1 acier
Wire Size	AWG 6...250 kcmil cuivre ou aluminium

## Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	50 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 2 phases moteurs conformément à NEC 430.52 60 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 50 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 2 phases moteurs conformément à NEC 430.52 125 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 2 phases moteurs conformément à NEC 430.52 150 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 40 hp at 250 V DC 50 hp à 600 V DC
Couple de serrage	31.07 N.m for 13.3...127 mm <sup>2</sup> (AWG 6...250 kcmil)
Largeur	631,95 mm
Hauteur	736,60 mm
Profondeur	222,25 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	19,731 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,796 cm
Largeur de l'emballage 1	43,434 cm
Longueur de l'emballage 1	66,802 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------