



## Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

## Généralités

Équipement fournis	User manual USB cable
Nombre de puissance de tare	7 W
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No
Taille UPS	WS

## Physique

Longueur de câble	1,52 M
Couleur	Black
Profondeur	10,5 Cm
Hauteur	13,9 Cm
Montage préconisé	No preference
Poids	4,1 Kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No
Largeur	32,7 Cm

## Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Prise standard	NEMA 5-15P
Limites de la tension d'entrée	92...139 V
Nombre de câbles	1
Tension d'entrée	120 V

## Sortie

Puissance nominale en W	450 W
Puissance configurable max. (Watts)	450 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Type UPS	Veille
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Nombre de prises de courant	6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surge
Courbe équation	Efficiency
Courbe perte fixe	0,0065
Courbe de chargement max	100 %
Courbe de chargement min	1 %
Courbe perte proportionnelle	0
Courbe perte carré	0,006
Courbe axe X maximum	100 %
Courbe test cond ID	Curve fit of data measured in accordance with the US DOE Test Procedure for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 120V/60Hz electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Courbe axe X minimum	0 %
Courbe axe X titre	Load
Courbe axe X unités	Percentage
Courbe axe Y maximum	100 %
Courbe axe Y minimum	50 %
Courbe axe Y titre	Efficiency
Courbe axe Y unités	Percentage
Affichage graphique	1
Tension de sortie	120 V
Puissance configurable max. (VA)	850 VA
Puissance nominale en VA	850 VA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

## Conformité

Certifications du produit	Chargeur de batterie California (CEC) CTUVus
Normes	CSA C22.2 No 107.3 FCC partie 15 classe B UL 1778
Politique de protection des équipements	À vie : 75 000 \$

## Environnemental

Température de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 M
Niveau acoustique	45 dBA
Affichage note OP température	No

## Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Accumulateur au plomb
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Durée de recharge type	8 H
Valeur de l'électrolyte liquide	0
Courbe de batterie	B

Puissance de charge de la batterie (Watts)	13 W rated
Puissance de la batterie en VAH	102 VAh capacity 104 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	2...5 An
Commentaires sur le graphique de la batterie	Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime étendu	0

### Communication et gestion

Tableau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

### Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	354 J
--------------------------------	-------

### Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	4,4 Kg
Hauteur de l'emballage 1	19,6 Cm
Largeur de l'emballage 1	41,6 Cm
Longueur de l'emballage 1	16,8 Cm
SCC14	10731304413599
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	9,80 Kg
Hauteur de l'emballage 2	429,01 Mm
Largeur de l'emballage 2	349,00 Mm
Longueur de l'emballage 2	219,46 Mm
Poids de l'emballage 3	414 Kg
Hauteur de l'emballage 3	5,08 Cm
Largeur de l'emballage 3	119,38 Cm
Longueur de l'emballage 3	119,38 Cm
Nombre de palettes	16

### Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Commercialisé**