

Blocs de répartition *CSBL Series*



Application

- Ces blocs sont utilisés dans les goulottes et les boîtes de répartition standard de Hammond.
- Le modèle comprend une borne principale et des bornes de dérivation, qui peuvent être utilisées avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium.
- Tous les blocs ont une tension nominale de 600 V.

Normes

- Homologué CSA

Construction

- Les connecteurs monopièces Cu-Al sont fixés à des isolateurs.
- Chaque bloc comprend une borne principale et des bornes de dérivation.

Finition

- S. o.



Part No.	Main Lug		Branch Lugs		Ship Wt lbs
	Ampacity	Max./Min. Wire Capacity	Ampacity	Max./Min. Wire Capacity	
CSBL125B	125	1/0 - 14	3/70	3 x (2-14)	1
CSBL125T	125	1/0 - 14	6/70	6 x (2-14)	1
CSBL225	225	300MCM - 6	6/125	6 x (2/0-14)	1
CSBL400	400	600MCM - 4 or (2x) 250 MCM - 1/0	6/200	6 x (3/0-14)	1
CSBL600	600	(2x) 600MCM - 4 or (4x) 250MCM - 1/0	6/200	6 x (3/0-14)	1

Les données sont sujettes à changement sans préavis