



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Module d'interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Type de codeur	Résolveur

Complémentaire

Courant d'alimentation maximal	0.05 A
Type de protection	Overload protection Protection contre les court-circuits
Distance maximale entre les appareils	100 m
Fréquence de fonctionnement maximale	12 kHz
Signal d'entrée	Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
Interface physique	Ref+, Ref-
Rapport	3/10, 1/2, 3/4, 1
Type de connecteur	1 female SUB-D 9
Poids	0,15 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,050 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,660 dm
Largeur de l'emballage 1	1,300 dm
Longueur de l'emballage 1	1,900 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui